




- ◆ 可用于洛氏、维氏和布氏测量
- ◆ 闭环载荷系统
- ◆ 触摸式按键
- ◆ 内置打印机



小平台



大平台



V型台

技术参数

洛氏试验力	洛氏	初试验力:10kgf, 总试验力: 60kgf, 100kgf, 150kgf
	表面洛氏	初试验力:3kgf, 总试验力: 15kgf, 30kgf, 45kgf
布氏试验力		5, 6.25, 10, 15.625, 30, 31.25, 62.5, 100, 125, 187.5, 250kgf
维氏试验力		5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120kgf
工作台升降		手动
载荷控制		电动
测微目镜		15X (用于布氏/维氏测量)
物镜		2.5X, 5X (用于布氏测量), 10X (用于维氏测量)
最大试样高度		180mm(洛氏), 165mm(布氏), 165mm(维氏)
压头中心至机身距离		160mm
尺寸		550×230×780mm
重量		80kg

标准配件

主机	1台
Ø1.5875mm 硬质合金球形压头	1个
洛氏金刚石锥形压头	1个
Ø5mm 布氏球形压头	1个
Ø2.5mm 布氏球形压头	1个
维氏压头	1个
洛氏小平台	1个

洛氏大平台	1个
V型台	1个
HRC硬度块	3块
HRB 硬度块	1块
布氏硬度块	1块
维氏硬度块	1块
物镜 (2.5X, 5X, 10X)	各1个