



操作视频



检验证书

- ◆ XYZ三轴自动
- ◆ 程控式3环8区环形表面光可满足不同角度照明需求
- ◆ 自动对焦
- ◆ 大理石工作台与立柱



VM400CNC

MCP测头(可选)



0.5X辅助物镜(可选)



2X辅助物镜(可选)



技术参数

货号	VM300CNC	VM400CNC	VM500CNC
量程(X/Y轴)	300×200mm	400×300mm	500×400mm
Z轴量程	200mm(自动)		
工作台移动	自动		
光栅尺分辨率(X/Y/Z轴)	1μm		
精度(X/Y轴)	(2.2+L/200)μm L是测量长度,单位mm		
重复性	2μm		
焦距	90mm		
镜头放大倍数	0.7X-4.5X		
总放大倍数	30-220X		
相机	彩色CCD,200万像素		
照明	底光:LED,亮度可调		
	表面光:3环8区LED,亮度可调		
最大载荷	20kg	20kg	25kg
玻璃台尺寸	358mm×258mm	458×358mm	558×458mm
重量	320kg	400kg	500kg

标准配件

主机	1台
校准块	1块
测量软件	1套
电脑	1台
影像卡	1个
计数卡	1个

可选配件

0.5X辅助物镜	VM-OB05X
2X辅助物镜	VM-OB2X
玻璃校准尺	552系列
MCP测头*	VM-MCP

* 测头与主机需同时购买

