



操作视频




检验证书



- ◆ 闭环载荷控制系统
- ◆ 测量结果可转换成HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS
- ◆ 触摸屏



小平台



大平台



V型台



### 技术参数

|           |   |
|-----------|---|
| 测量范围      | 8-650HBW  |
| 试验力       | 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kgf |
| 测量结果      | 直接从LCD读出结果  |
| 工作台升降     | 手动  |
| 载荷控制      | 自动  |
| 加荷时间      | 5-60秒   |
| 最大试样高度    | 225mm   |
| 压头中心至机身距离 | 135mm   |
| 尺寸        | 545×235×79mm  |
| 重量        | 130kg   |

### 标准配件

|                 |    |
|-----------------|----|
| 主机              | 1台 |
| 20X 测量显微镜       | 1个 |
| Ø10mm 硬质合金球形压头  | 1个 |
| Ø5mm 硬质合金球形压头   | 1个 |
| Ø2.5mm 硬质合金球形压头 | 1个 |
| 小平台             | 1个 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 大平台                  | 1个 |
| V型台                  | 1个 |
| 150-250HBW10/3000硬度块 | 1个 |
| 150-250HBW5/700硬度块   | 1个 |
| 防尘罩                  | 1个 |