

◆ 大投影屏



操作视频



PP3015

可选配件




20X, 50X, 100X物镜




旋转工作台
(玻璃工作台直径100mm, 分辨率2°)



5X放大镜



552系列玻璃校准尺




压板



中心架



V型架



刻度胶片

技术参数

货号	PP3015	PP3020
X-Y工作台行程	150×50mm	200×100mm
金属工作台尺寸	340×152mm	400×225mm
玻璃工作台尺寸	195×95mm	245×145mm
投影屏尺寸	直径: Ø300mm	
成像	正像	
光栅尺分辨率	1μm	
精度	(4+L/25)μm L是测量长度,单位mm	
Z轴(对焦)行程	80mm	
工作台最大载荷	4kg	
旋转光栅尺	范围:0°~360°,分辨率:1'或0.01°,精度:6'	
放大精度	±0.1%	
照明	轮廓灯:12V/100W 卤素灯,高低两档亮度可调 表面灯:24V/150W 卤素灯	
数显箱显示	X-Y坐标,投影屏旋转角度	
输出	RS232和USB	
数显箱测量功能	 测量点坐标  测量线坐标  三点测量圆  测量2点距离  用4点或者2线测量角度  坐标转换	
尺寸(L×W×H)	480×780×1150mm	
重量	135kg	

标准配件

主机	1台
10X半反透镜	1个
压片	4个
水平仪	1个
防尘罩	1个

可选配件

20X物镜	PP3000-LENS20X
50X物镜	PP3000-LENS50X
100X物镜	PP3000-LENS100X
旋转工作台	PP3000-TABLE
5X放大镜	PP3000-MAGNIFIER
支架	PP3000-HOLDER
中心架	PP3000-SUPPORT
V型架	PP3000-VBLOCK
校准尺	552系列
刻度胶片	PP3015-CHART